

Dotec-Audio DeeMax

ユーザーガイド

1. はじめに

Dotec-Audio DeeMax をご利用頂き誠にありがとうございます！

本 VST プラグインは下記の特徴を持つラウドネスマキシマイザーです。

- ・スライダーを上げるだけで音楽性を保ったまま音圧を上げる事が出来ます。
- ・過度に上げることにより太いサチュレーションを与える事が出来ます。
- ・高音質かつ動作が非常に高速なためライブでの使用にも適しています。

2. インストール方法

1. Windows の場合

ダウンロードした ZIP ファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに DeeMax.dll ファイルをコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

なお、お使いの DAW ソフトが 64 ビット版である場合は「x64」フォルダ以下の dll ファイルを、32 ビット版である場合は「Win32」フォルダ以下の dll ファイルを使用して下さい。

2. Mac の場合

ダウンロードした ZIP ファイルを解凍します。

VST の場合は「Macintosh HD/ライブラリ/Audio/Plug-Ins/VST/」フォルダに「DeeMax.vst」ファイルをコピーします。

AudioUnit の場合は「Macintosh HD/ライブラリ/Audio/Plug-Ins/Components/」フォルダに「DeeMax.component」ファイルをコピーします。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動して下さい。

3. 操作パネルの説明



ENABLE ボタン(稲妻マーク):

DeeMax を有効にします。オフでバイパスされます。

MAX:

音圧を増加します。

TURBO スイッチ:

このスイッチを ON にすると、パンチ力を重視したサウンドになります。

SAFE スイッチ:

このスイッチを ON にすると、波形の過度なサチュレーションをリアルタイムで監視し、スムーズに修正します。