

# Dotec-Audio DeeSpeaker

ユーザーガイド

## 1. はじめに

Dotec-Audio DeeSpeaker をご利用頂き誠にありがとうございます！

本プラグインは 1メートル先に 45 度で置かれたスピーカーをヘッドホンで再現します。最適にセッティングされたモニタースピーカーから聴こえる音と、スタジオの反響を高度なフィルターと位相処理で再現したプラグインです。

## 2. インストール方法

### 1. Windows の場合

ダウンロードした ZIP ファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに DeeSpeaker.dll ファイルをコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

なお、お使いの DAW ソフトが 64 ビット版である場合は「x64」フォルダ以下の dll ファイルを、32 ビット版である場合は「Win32」フォルダ以下の dll ファイルを使用して下さい。

### 2. Mac の場合

## 3. ダウンロードした ZIP ファイルを解凍します。

VST の場合は「Macintosh HD/ライブラリ/Audio/Plug-Ins/VST/」フォルダに「DeeSpeaker.vst」ファイルをコピーします。

AudioUnit の場合は「Macintosh HD/ライブラリ/Audio/Plug-Ins/Components/」フォルダに「DeeSpeaker.component」ファイルをコピーします。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

## 4. 操作パネルの説明



### ENABLE ボタン:

DeeSpeaker を有効にします。オフでバイパスされます。