

1. はじめに

Dotec-Audio DeeMMax をご利用頂き誠にありがとうございます！

本 VST プラグインは下記の特徴を持つラウドネスマキシマイザーです。

- 基本操作はスライダーを上げるだけで強力な音圧アップが可能です。
- マスタリング専用設計によりミックスバランスを保ってクリアに音圧を上げます。
- ダイナミックレンジを優先させたい場合の Softness ダイアルを装備。
- 入出力の音量を保って効果を確認できる Monitor 機能。

2. インストール方法

1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「install.pkg」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

3. 操作パネルの説明



ENABLE ボタン(稲妻マーク):

DeeMMax を有効にします。オフでバイパスされます。

MAX:

音圧を増加します。数値ディスプレイをクリックすると dB 表示に切り替わります。

SOFTNESS ダイアル:

100%に近いほどダイナミックレンジを優先します。
アコースティックな音楽などに有効です。

AutoSoftnessControl スイッチ (SOFTNESS ダイアル左上):

SOFTNESS を自動調整します。

OUTPUT ダイアル:

出力を 0~-20dB で調整します。

MONITOR スイッチ (OUTPUT ダイアル右上):

入出力の音量を一定にして、効果を確認できます。

レベルメーター:

入力レベルとリダクション量 (GainReduction) を表示します。

TRUE PEAK:

TRUE PEAK を有効にします。(明るいとき ON)

CPU 負荷とリダクション量が増加するため、通常は OFF で OUTPUT にて調整することをお勧めします。高い音圧で TRUE PEAK を使うと過度なリダクションが発生します。

シリアルキーの登録方法

DOTEC-AUDIO 製品は「**デモ版**」に、シリアルキーとメールアドレスを登録することで「**製品版**」になります。
ここでは、ご購入いただいたシリアルキーの登録方法を説明します。

Step 1



デモ版のプラグイン右上に表示されている「**Registration**」というボタンをクリックします(※)。

※ 認証にはインターネット接続が必要となります。

Step 2

A screenshot of a 'Registration' dialog box. The title bar says 'Registration'. Inside, it says 'Please enter the serial key and your e-mail address for the registration.' There are three input fields: 'Serial key', 'E-mail address', and 'E-mail address(Verify)'. Each field has a red arrow pointing to it. At the bottom, there are three buttons: 'Open the shopping page', 'Cancel', and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red rectangle.

ボタンをクリックするとこのようなダイアログが表示されますので、お手元のシリアルキーと、普段お使いのメールアドレスを入力してください(※)。

その後「OK」ボタンをクリックするとサーバーでの認証処理が行われます。
無事認証が完了すれば「**Registration**」ボタンが非表示となり「**製品版**」となります。

※ こちらは再インストール時などにも必要になりますので忘れないようにしてください。